

Lithi-B® Specifications

	12Vシリーズ						
定格電圧	12.8V						
定格容量	20Ah	40Ah	60Ah	80Ah	100Ah	150Ah	190Ah
充電終止電圧	14.6V						
放電終止電圧	10V						
最大充放電電流	20A	40A	80A	100A	100A	150A	150A
動作温度	0~45°C						
保管温度	0~25°C						
期待寿命	2000サイクル						
寸法	181*77*169	195*130*183	260*158*249	260*158*249	260*158*249	347*155*270	347*155*270
重量	2.5kg	5.4kg	8.5kg	10.2kg	12.3kg	18.2kg	22.0kg

	24Vシリーズ			36Vシリーズ	
定格電圧	25.6V			38.4V	
定格容量	40Ah	60Ah	80Ah	30Ah	50Ah
充電終止電圧	29.2V			43.8V	
放電終止電圧	20V			30V	
最大充放電電流	80A	80A	100A	60A	80A
動作温度	0~45°C			0~45°C	
保管温度	0~25°C			0~25°C	
期待寿命	2000サイクル			2000サイクル	
寸法	260*158*249	347*155*270	347*155*270	260*158*249	347*155*270
重量	10.8kg	15.6kg	19.9kg	11.6kg	17.8kg